



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/17-02/14

URBROJ: 517-06-2-2-1-17-

Zagreb, ___. lipanj 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 97. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 i 78/15 – u dalnjem tekstu: Zakon), a u vezi članka 110. stavka 2. Zakona i članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, br. 8/14 – u dalnjem tekstu: Uredba), povodom zahtjeva operatera Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju odlagališta otpada, za izmjenom okolišne dozvole za odlagalište „Piškornica“, donosi

**RJEŠENJE O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA
- N A C R T -**

I. **Rješenje o okolišnoj dozvoli za postojeće postrojenje odlagalište otpada „Piškornica“, KLASA: UP/I 351-03/14-02/47, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-56 od 23. veljače 2016. operatera Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o. za sanaciju otpada, mijenja se navedenim u točki I. i II.1. izreke rješenja.**

II. **U t. I. izreke odredba: Kapacitet je 419 500 t., briše se.**

U točki II. 1. izreke:

- u odredbama:

1. TEHNIKE VEZANE ZA PROCES U POSTROJENJU

1.1. Procesne tehnike,

briše se sljedeća odredba :

Ukupni kapacitet odlagališta je 419 500 t.

- u odredbama:

Odlagalište otpada-djelatnost 5.4. - oznaka 1 na Prilogu 1.,

dodaju se odredbe:

Uređeno tijelo novog dijela odlagališta (ploha 4 po građevinskoj dozvoli) izvedeno je sukladno Drugoj izmjeni i dopuni Glavnog projekta, a temeljni brtveni sloj sastoji se iz sljedećih dijelova:

- dobro nabijeno tlo – izravnavajući sloj d=25 cm, (*Uvjet 1.2.6.*).
- bentonitni tepih – GCL (*uvjet 1.2.6.*)
- HDPE folija debljine 2,5 mm, (*Uvjet 1.2.6.*).
- zaštitni geotekstil (1000 gr), (*Uvjet 1.2.6.*).
- drenažni sloj šljunka za procjednu vodu (d=0,50 m) sa drenažnim cijevima, (*Uvjet 1.2.6.*).

- u odredbama:

Ulazno izlazna zona - oznaka 2. na Prilogu 1..

dodaju se odredbe:

- vaga
- reciklažno dvorište.

- u odredbama:

1.2. Preventivne i kontrolne tehnike

Ulazni otpad (prihvatanje otpada),

odredba 1.2.3. mijenja se i glasi:

1.2.3. Za ispitivanje svojstva i karakterizacije otpada koristiti normirane postupke i metode prema važećim normama u Republici Hrvatskoj i druge ispitivačke metode, ako su rezultati tih metoda jednakov vrijedni rezultatima normiranih postupaka prema važećim normama u Republici Hrvatskoj (*DIR. i OV koja uzima u obzir Prilog V. i VI. Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada, "Narodne novine" broj 114/15.*),

odredba 1.2.4. glasi:

1.2.4. Na odlagalište neopasnog otpada prihvaćati:

- komunalni otpad koji zadovoljava kriterije osnovne karakterizacije otpada (OV, poglavljia 1.1.1., 1.1.3., 1.1.4., 1.2.),
- neopasniti bilo kojeg podrijetla koji ispunjava kriterije za prihvatanje otpada na odlagališta neopasnog otpada (OV poglavljje 2.2.1.)
- stabilizirani i nereaktivni, prethodno obrađeni opasni otpad ukoliko granične vrijednosti onečišćenja u otpadu i eluatu ne prelaze granične vrijednosti za prihvatanje neopasnog otpada na odlagališta (DIR čl.6. i Dodatak II; OV poglavljje 2.2.).,

odredba 1.2.5. briše se,

odredba 1.2.6. mijenja se i glasi:

1.2.6. Otpad odlagati na uređenu odlagališnu plohu čija vrijednost koeficijenta propusnosti iznosi $k=10^{-9}$, a sastoji se od postojećeg tla debljine >100 cm, bentonitnog tepiha, HDPE folije, zaštitnog geotekstila, drenažnog sloja šljunka za procjednu vodu ($d= d \geq 0,50$ m) sa drenažnim cijevima, (DIR Dodatak I. Točka 3.).

odredba 1.2.16. mijenja se i glasi:

1.2.16. Procjedne vode skupljati u nepropusnom sabirnom bazenu i recirkulirati u tijelo odlagališta, a ako se ukaže potreba odvoziti u sustav javne odvodnje Grada Koprivnice.

- u odredbama:

1.6. Prestanak rada i način uklanjanja postrojenja,

odredba 1.6.1. mijenja se i glasi:

1.6.1 Prestankom rada odlagališta pristupa se zatvaranju odlagališta te ugradnji završnog pokrovnog sloja (u skladu s kriterijima 10 i 11. Priloga III Uredbe o okolišnoj dozvoli). Završni pokrovni sloj sastoji se od:

- izravnavajućeg sloja prekrivnog materijala (glinovito-prašinasti materijali, građevinski otpadni materijali)
- geodrena (plinodrenaža)
- brtvenog sloja gline (debljine 100 cm, $k = 10^{-9}$ m/s) ili alternativno bentonitni tepih (GCL) adekvatan sloju gline navedene vodopropusnosti
- geodrena (drenaža za oborinske vode)
- rekultivirajućeg sloja (>100 cm) pripremljenog za sijanje trave, niskog i visokog raslinja.

- u odredbama:

4. OBVEZE IZVJEŠTAVANJA JAVNOSTI I NADLEŽNIH TIJELA,

odredba 4.3. mijenja se i glasi:

4.3. Podatke o obavljenim ispitivanjima otpadnih, oborinskih, podzemnih i površinskih voda dostavljati Hrvatskim vodama, Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu u pisanim i elektroničkim obliku (ovjereno i potpisano od strane odgovorne osobe) putem elektroničke pošte ocevidnik.pgve@voda.hr

(Posebni propis - Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda "Narodne novine" broj 80/13, 43/14, 27/15 i 3/16).

III. Odbija se zahtjeva operatera za navođenjem ukupnog kapaciteta odlagališta u rješenju od 1 122 030 t.

IV. Ovo rješenje dostavlja se Agenciji za zaštitu okoliša radi upisa u Očeviđnik okolišnih dozvola.

Obrazloženje

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljem tekstu Ministarstvo) zaprimilo je 3. veljače 2017. godine zahtjev operatera za izmjenom Rješenja o okolišnoj dozvoli za postojeće odlagalište Piškornica, KLASA: UP/I 351-03/14-02/47, UR.BROJ: 517-06-2-2-1-16-56 od 23. veljače 2016. godine, koji je, zbog neusklađenosti rješenja i stvarnog stanja, podnio operater Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o., Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec. Operater je svojim dopunom zahtjevom, KLASA: 351-93/17-04/368, UR.BROJ: 378-17-3 od 6. travnja 2017. godine, na obrascu Priloga VI. Uredbe o okolišnoj dozvoli, dostavio novi prijedlog uvjeta rješenja, kojim je zamijenio prethodni prijedlog uvjeta, koji je dostavljen povodom zahtjeva. Ministarstvo je informacijom, KLASA: UP/I-351-03/17-02/14, UR.BROJ: 517-06-2-2-1-17-4 od 9. svibnja 2017. godine, koja je objavljena na internetskim stranicama Ministarstva, obavijestilo javnost o namjeravanoj izmjeni okolišne dozvole.

Zahtjev je osnovan.

Ministarstvo je svojim ocjenom, KLASA: 351-03/17-04/368, UR:BROJ: 517-06-2-2-1-17-4 od 24. travnja 2017. godine temeljem odredbi čl.23. Uredbe o okolišnoj dozvoli, ocijenilo o kakvoj se promjeni radi te je prihvatio prijedlog operatera za pokretanjem postupka izmjene rješenja. Ministarstvo je dopisom, KLASA: UP/I-351-03/17-02/14, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-5 od 9. svibnja 2017. godine dostavilo zahtjev operatera svojim ustrojstvenim jedinicama, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove programe i informacijski sustav i Upravi vodnoga gospodarstva. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove programe i informacijski sustav očitovao se svojim dopisom, KLASA: 351-03/17-04/368, UR.BROJ: 517-06-2-2-1-17-6 od 12. svibnja 2017. godine u kojim nije imao nikakvih primjedbi na dostavljeni prijedlog, dok je Uprava vodnog gospodarstva u svojem dopisu, KLASA: 351-03/17-04/368, UR:BROJ: 517-06-2-2-1-17-7 od 23. svibnja 2017. godine suglasna s predloženim promjenama uvjeta rješenja.

Tijekom ispitnog postupka utvrđeno je da su navedene promjene u skladu s primjenom najboljih raspoloživih tehnika za odlagalište, u skladu s odredbama čl. 112. st. 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Podnositelj se odbija u svom zahtjevu za navođenjem ukupnog kapaciteta odlagališta od 1 122 030 t u rješenju, budući da ukupni kapacitet odlagališta otpada treba biti određen kroz radnje u drugim postupcima i načinom kako je to propisano isključivo u postupcima koji prethode u okolišnoj dozvoli, dok se isti ne regulira okolišnom dozvolom ili dokazuje u postupku okolišne dozvole ili izmjena i dopuna okolišne dozvole te ne navodi u rješenju kao obavezni sadržaj, u skladu s čl. 103. Zakona. Stoga je za definiranje tog kapaciteta, budući da se istovremeno radi i o izmjeni kapaciteta kojeg je prije operater sam naveo, potrebno ponoviti radnje određivanja kapaciteta prema pravilima tih postupaka te nije dovoljno navoditi kako se to može iščitati iz dokumentacije koja se primarno nije bavila određivanjem kapaciteta. Iz istog razloga, postupljeno je prema prijedlogu operatera za brisanjem navoda ukupnog kapacitet odlagališta od 495 000 t iz t. I. i t. II.1. izreke rješenja o okolišnoj dozvoli, t.1.1. Procesne tehnike.

Nacrt dozvole objavljen je na internetskim stranicama Ministarstva, u skladu s Odlukom Ministarstva, KLASA: UP/I-351-03/17-02/14, UR.BROJ: 517-06-2-2-1-17-_ od 19. lipnja 2017. do 19. srpnja 2017. godine, u trajanju od 30 dana.

Točka V. izreke rješenja temelji se na odredbama čl. 103. Zakona o zaštiti okoliša.

Temeljem svega naprijed utvrđenoga odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

UPUTA O PRAVНОМ LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog суда u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6. i 8., u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom суду neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički. Upravna pristojba na ovo rješenje propisno je naplaćena u državnim biljezima u iznosu od 35,00 kuna prema Tarifi upravnih pristojbi br. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 8/17).

VODITELJ ODJELA
dr. sc. Damir Rumenjak

Dostaviti:

1. Piškornica-sanacijsko odlagalište d.o.o., Matije Gupca 12, 48314 Koprivnički Ivanec
2. Hrvatska agencija za zaštitu okoliša i prirode, Radnička cesta br.80, Zagreb
3. Uprava za inspekcijske poslove, ovdje
4. Pismohrana u spisu predmeta, ovdje